

## EPOXIDHARZ-03-G

Das EPOXIDHARZ-03-G ist ein ungefülltes, niedrigviskoses, reaktivverdünntes Harz, optimiert auf Laminieranwendungen.

### Eigenschaften und Einsatzgebiet:

Als Tränk- und Laminierharzsystem einsetzbar  
Bindemittel für Faserstoffe zur Formteilerstellung  
Erstellung von Dünnschichtlaminaten

EPOXIDHARZ-03-G wird eingesetzt in Kombination  
mit den Amin-Härtern  
HÄRTER 01-15, 01-30, 01-60, 01-120

<b>Physikalische Daten / Rohzustand:</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>
Viskosität 25°C	600 - 900	mPa * s	PM.01.003
Dichte 20°C	1,11 - 1,13	g/cm <sup>3</sup>	PM.01.002
Epoxiäquivalentmasse	175 - 185	g/Äquivalent	berechnet
Farbzahl	< 2	Gardner	

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.